

## Das mobile Internet immer dabei!



### Ihr mobiler Zugang in 's Internet

Das pure Surfvergnügen in DSL-Geschwindigkeit mit dem **XSStick®P14** erleben. Der kleine, handliche Stick lässt sich einfach einrichten und umfasst eine umfangreiche Ausstattung.

Zusätzlich verfügt der **XSStick®P14** über einen microSD-Steckplatz und unterstützt Speicherkarten mit bis zu 16 Gigabyte.

### Genießen Sie Ihre maximale mobile Freiheit!

Das mobile Internet begleitet uns im Berufsleben: Als Service-Techniker Zugriff auf die Kundendaten zu haben, als Führungskraft unterwegs immer einen sicheren Zugang zu den Betriebsdaten und dem Internet zu bekommen. Der **XSStick®P14** ist ein ideales Produkt, um den Berufsalltag effizient zu gestalten. Auch im Privatumfeld nutzen immer mehr Menschen das mobile Internet - So kann man Zuhause auf den festen DSL-Anschluss verzichten und stattdessen mit dem Stick überall online sein. Ob Zuhause mit Freunden chatten, unterwegs im Internet surfen und online shoppen gehen – das alles bietet der mobile DSL-Anschluss. Mit dem **XSStick®P14** ist der Zugang ohne hohen Installationsaufwand mit dem **XSManager** problemlos möglich. Die Software ist auf dem Stick vorinstalliert und bei der Erstinutzung selbstinstallierend.

### Systemvoraussetzungen:

- Windows™ 7/Vista/XP, Pentium 667 MHz oder gleichwertig
- Mac OSX 10.4.9 oder höher, (nur Intel Plattform)
- USB Steckplatz

### Highlights:



HSDPA  
7,2 Mbit/s



HSUPA  
5,76 Mbit/s



16GB  
microSD



OS-Independent



No CD  
needed

Bei Interesse an den Produkten und Lösungen der 4G Systems steht Ihnen unser Vertriebsteam gerne zur Verfügung:

**4G Systems GmbH & Co. KG** · Barmbeker Straße 2 · 22303 Hamburg · Germany

**Telefon:** +49 (0) 40-70 38 33-0

**E-mail:** info@4g-systems.com · **Internet:** www.4g-systems.com



Ob Windows oder Mac OS: Einfach die SIM-Karte einsetzen, den **XSStick®P14** in den USB-Anschluss stecken, und alles ist startklar. Die nötige Software ist in fünf Sprachen (Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und Spanisch) auf dem Stick gespeichert und installiert sich automatisch.

Der **XSManager**, der auf dem **XSStick®P14** gespeichert ist, garantiert die schnelle und einfache Installation. Dabei stehen alle nötigen Informationen über die Netzanbieter bereit, um den **XSStick®P14** problemlos in Betrieb zu nehmen.

Der **XSStick®P14** ist mit einem microSD-Steckplatz ausgestattet, der Karten bis 16 GB Größe unterstützt. Dadurch haben Sie die Freiheit, Daten mobil und flexibel in einem Gerät speichern zu können.

### Spezifikationen\*

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Frequenzbänder</b>            | UMTS/HSPA 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz   |
| <b>Datenraten</b>                | HSDPA bis zu 7,2 Mbit/s (Downlink), HSUPA bis zu 5,76 Mbit/s (Uplink), UMTS bis zu 384 Kbit/s, GPRS/EDGE bis zu 236 Kbit/s                      |
| <b>Netzwerkanbindung</b>         | IPSec- und VPN-kompatibel Konfiguration und Management über <b>XSManager</b> -Software  |
| <b>Kompatibilität</b>            | Für alle Laptops und PCs mit USB-Schnittstelle Betriebssysteme: Windows™ 7, Vista, XP, 2000, MAC OS X™ 10.4.9 oder neuere (nur Intel Plattform) |
| <b>SMS</b>                       | Senden/Empfangen/Weiterleiten/Speichern   |
| <b>Administration</b>            | Konfiguration und Status via <b>XSManager</b>   |
| <b>Benutzerspeicher</b>          | Externe microSD-Speicherkarte bis max. 16 GB  |
| <b>Unterstützte Sprachen</b>     | Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch  |
| <b>Antenne</b>                   | UMTS/GSM intern, Frequenzbereich 900 bis 2100 MHz   |
| <b>Statusindikatoren</b>         | Verbindungsstatus über Leuchtdiode und SW-Applikation   |
| <b>SIM-Karten- Schnittstelle</b> | SIM-Karte wird in ein Fach auf der Gerätevorderseite eingelegt, SIM- und USIM-kompatibel  |
| <b>Betriebsumgebung</b>          | Arbeitstemperatur: -10° C bis +55° C  |
| <b>Gehäuse</b>                   | Abmessungen (B x T x H): 26,6 mm x 11,4 mm x 87,4 mm<br>Gewicht ca. 28 g  |
| <b>Unterstützte Normen</b>       | Europa CE   |
| <b>Lieferumfang</b>              | <b>XSStick®P14</b><br>Kurzanleitung   |

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

\* Technische Änderungen vorbehalten